

## Sehr geehrter Anwender unserer Produkte: Gleisendstücke (GE's)

1. Zur Befestigung von GE's eignen sich besonders unsere Halbrundkopf-Befestigungsschrauben, weil sie unter dem Kopf eine ebene Fläche aufweisen und keinen Konus, wie bei den üblichen Senkkopfschrauben. Daher können mit Hilfe einer geringen Aufbohrung der Befestigungslöcher des Bahnkörperteils, bei Ungenauigkeiten am Gleisübergang, kleine Verschiebe-Korrekturen vorgenommen werden. Die passenden Schrauben finden Sie auf unserer Website.
2. GE's können auch an der Vorderseite durch Abfeilen oder Abschleifen verkürzt oder begrenzt im Winkel verändert werden. Winkelveränderungen sind **für Module ungeeignet**, für Segmente aber oft durchaus nötig. Bei Winkeln von mehr als ca. 10 Grad muss ein anderes Bahnkörperteil verwendet werden.
3. Gleisendstücke sind in Standardlängen, aber auch in nahezu beliebigen Sonderlängen, erhältlich. Kontaktieren Sie uns, wenn sie bestimmte Lösungen benötigen, z.B. Spur Null GE's für Bogengleise o.ä..
4. Zur Reinigung oder „Entoxidation“ der Schienenoberkante (SOK) finden Sie unter „Zubehör“ auf unserer Webseite einen besonders geeigneten Reinigungsblock (Erhältlich in 2 Größen, für alle Spurweiten). Eine anschließende Politur der SOK mit einem feinen Metallputzmittel ist empfehlenswert.

**MSL Modellbahnstudio Lenzen, 42111 Wuppertal, Tel. 0202-706312, email: [info@ms-lenzen.de](mailto:info@ms-lenzen.de)**